


VITE A MARTELLO HZ0



IMPIEGO

Per profilati con larghezza di 41 mm.

CONFEZIONE

Comprensiva di dado esagonale e rondella sciolti.

DATI TECNICI

Materiale:

- Dado a martello: acciaio classe 5.6, lavorato a freddo e zincato elettroliticamente;
- Barra filettata: acciaio classe 4.6 zincata elettroliticamente;
- Rondella: acciaio spessore 3 mm, larghezza 40 mm, zincata elettroliticamente.

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| 152266 | HZ0 M 8 × 40 mm | 0.08 | 50 |
| 152267 | HZ0 M 8 × 60 mm | 0.08 | 50 |
| 152268 | HZ0 M10 × 40 mm | 0.09 | 50 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-----------------|------|-----------------|
| 152269 | HZO M10 × 60 mm | 0.09 | 50 |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com