


SET DI ANCORAGGIO GUIDA FS

DESCRIZIONE

Elemento di montaggio rapido per il fissaggio efficiente di collari per tubazioni e altri componenti su tutte le guide di montaggio Sikla serie 41.

Compatibile con profili a partire da larghezza 41 mm, inclusi i canali doppi.

IMPIEGO

Per il completamento dei supporti scorrevoli e supporti guida, per fissaggio a trave in acciaio con spessore flangia t<= 30mm.

MONTAGGIO

Inserire il blocco nella guida di montaggio.
Ruotare di 90° verso destra la staffa di ritenuta: il dado a canale si blocca in posizione di arresto.
Serrare il dado flangiato o il componente di collegamento.

Nota: profondità minima di avvitamento (dal bordo inferiore della staffa) = 20 mm.

Per maggiori dettagli Vedi: Manuale di installazione

FORNITURA

Set composto da 2 aste filettate, 4 ganci e 4 dadi esagonali.

DATI TECNICI

La capacità portante complessiva dipende:

Tali valori devono essere verificati nei datasheet dei singoli componenti.

Materiale:

- Lamiera: acciaio HCP;

- Aste e bulloni: acciaio HCP;

- Ganci: ghisa HCP.

Tipo	Ala putrella [mm]
80/120	80 - 120
140/160	140 - 160
180/220	180 - 220
240/260	240 - 260
280/300	280 - 300

Carichi ammissibili (in funzione dello spessore guida MS 41)

Spessore guida (mm)	FZ (trazione) [kN]	FQ (taglio/anti-scorrimento) [kN]
1,5	2	2
2	4	2,5
2,5	6	2,5
3	7,2	2,5

Carichi in condizioni di incendio (FZ)

Spessore guida (mm)	FWD 30 (N)	FWD 60 (N)	FWD 90 (N)	FWD 120 (N)
2	≤ 850	≤ 430	≤ 250	—
≥ 2,5	≤ 1000	≤ 540	≤ 350	≤ 250

Legenda:

Dati Dimensionali:

Tipo	Coppia serraggio (Nm)	Peso (kg)
M8	10	0,1
M10	18	0,11
M12	32	0,11

CERTIFICAZIONI

Certificato di qualità TUV-Rheinland nr. 102793.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
110350	FS 80/120	2	-
110351	FS 140/160	2.15	-
110352	FS 180/220	2.3	-
110353	FS 240/260	2.8	-
112887	FS 280/300	3.26	-