# SUPPORTO SCORREVOLE LD - HV




## IMPIEGO

Supporto scorrevole regolabile in altezza per lo staffaggio di tubazioni con base doppia. Regolazione con passo di 2.5 mm. Con un ancoraggio a putrelle è necessario che le stesse abbiano una larghezza minima di 80 mm.

## FORNITURA

La parte superiore ed inferiore, imbullonate insieme, si possono regolare in altezza. La piastra di scorrimento è fissata al supporto.

## DATI TECNICI

| Tipo | Altegzza H alla consegna [mm] | Range di Altezza H [mm] | B [mm]DN 200 - 300 | B [mm]DN 350 - 600 |
|---|---|---|---|---|
| LD - HV 90 | 90 | 88.5 ... 113.5 | 285 | 325 |
| LD - HV 150 | 150 | 116 ... 168.5 | 285 | 325 |
| LD - HV 200 | 200 | 171 ... 223.5 | 285 | 325 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

Coppia di serraggio:

| Bulloni collare | coppia di serraggio altezza minima[Nm] | coppia di serraggio per regolazioni in altezza[Nm] |
|---|---|---|
| DN 200 | 50 | 80 |
| DN 250 - 300 | 60 | 80 |

Dimensioni:
Piastra metallica: L = 250 mm x B = 100 mm
Incl. supporto di scorrimento: L = 256 mm x B = 105 mm

Materiale: acciaio, zincato a caldo HCP;

Bulloni e dadi: acciaio HCP;

Supporto di scorrimento: poliammide 6.0 con fibra di vetro rinforzata, nera.

Range di temperatura dell'ambiente esterno, per il supporto di scorrimento: - 20° fino a + 130°C (sul supporto di scorrimento).

Temperatura Media fluido: -20° fino a +300°C (se tf > 270°C rimuovere supporto di scorrimento)

## CERTIFICAZIONE

Certificato di qualità TUV-Rheinland nr.102793

Nota: sul prodotto HV 200 quantità minima e tempi di consegna su richiesta

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 112398 | LD - HV 90 DN 200 | 11.9 | - |
| 112399 | LD - HV 90 DN 250 | 14.52 | - |
| 112400 | LD - HV 90 DN 300 | 15.7 | - |
| 110098 | LD - HV 90 DN 350 | 16.6 | - |
| 110099 | LD - HV 90 DN 400 | 19 | - |
| 110100 | LD - HV 90 DN 500 | 22.4 | - |
| 110101 | LD - HV 90 DN 600 | 25.1 | - |
| 112401 | LD - HV 150 DN 200 | 13.24 | - |
| 112402 | LD - HV 150 DN 250 | 15.92 | - |
| 112403 | LD - HV 150 DN 300 | 17 | - |
| 110102 | LD - HV 150 DN 350 | 18.1 | - |
| 110103 | LD - HV 150 DN 400 | 20.4 | - |
| 110104 | LD - HV 150 DN 500 | 24.1 | - |
| 110105 | LD - HV 150 DN 600 | 26.4 | - |
| 112404 | LD - HV 200 DN 200 | 14.32 | - |
| 112405 | LD - HV 200 DN 250 | 16.86 | - |
| 112406 | LD - HV 200 DN 300 | 18.02 | - |
| 110106 | LD - HV 200 DN 350 | 19 | - |
| 110107 | LD - HV 200 DN 400 | 21.4 | - |
| 110108 | LD - HV 200 DN 500 | 24.8 | - |
| 110109 | LD - HV 200 DN 600 | 27.5 | - |
| 801841 | SUPPORTO SCORREVOLE LD-HV 90 DN 334-342 | 6 | 1 |
| 183899 | ISOLAMENTO ISO PUR RG200 273/200/60 | 6 | 1 |