

U-BOLT con dadi e rondelle incluse





IMPIEGO

Per tubazioni installate in impianti civili ed industriali. Conforme alle linee guida di VdS e FM per gli impianti antincendio. La tecnica impiantistica suggerisce l'impiego degli U-Bolts per le tubazioni pensili o in appoggio in combinazione con mensole.

Gli U-Bolts vengono usati preferibilmente in funzione di guida delle tubazioni e non sono adatti, se non vengono presi adeguati accorgimenti, a sostenere carichi gravosi o a costituire punti fissi.

Il fissaggio avviene utilizzando tutti i 4 dadi esagonali sciolti nella confezione, lasciando libera la tubazione di scorrere.

DATI TECNICI

Realizzati in conformità alle norme DIN 3570.

Zincati elettroliticamente.

Forniti con 4 dadi esagonali e 4 rondelle D = 30 e S = 2.5 sciolte nella confezione.

Tipo	DN	B [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Filettatura
21.3	1/2"	30	45	30	M8
26.9	3/4"	35	60	40	M8
33.7	1"	42	67	40	M8
42.4	1 1/4"	51	76	40	M8
48.3	1 1/2"	57	82	40	M8
60.3	2"	71	95	45	M10
76.1	2 1/2"	87	111	45	M10
88.9	3"	100	123	45	M10
114.3	4"	126	157	55	M12
108		121	151	55	M12
139.7	5"	152	180	55	M12
133		146	172	55	M12
159		172	197	55	M12
168.3	6"	180	207	55	M12
219.1	8"	233	267	55	M12

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

La misura da 8" con filettatura M12 è omologata VdS. Numero omologazione: G4810047.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
102162	21,3 mm ½''	0.08	50
102773	26,9 mm ¾''	0.09	50
102782	33,7 mm 1''	0.09	50
102791	42,4 mm 1 ¼''	0.1	50
102807	48,3 mm 1 ½''	0.11	50
102816	60,3 mm 2''	0.21	50
102825	76,1 mm 2 ½''	0.23	50
102834	88,9 mm 3''	0.24	50
102171	114,3 mm 4''	0.42	25
102180	139,7 mm 5''	0.43	25
102199	168,3 mm 6''	0.46	10
102870	219,1 mm 8''	0.56	10
102871	273,0 mm 10''	1.18	10