
SLITTA 2G2 HCP



APPLICAZIONE

Slitte per il montaggio singolo e doppio di attrezzature meccaniche, muri in mattoni o cemento e su supporti.
Varie opzioni di collegamento con questi morsetti per tubi che vanno da M10 a R1 ". Per adattatori per queste opzioni di collegamento (vedere Adattatore AD f / f). Assorbimento acustico mediante guide di scorrimento in PA rinforzate con fibra di vetro.

DATI TECNICI

Carico ammissibile per il montaggio a soffitto: 0,6 kN
Carico consentito per montaggio a pavimento: 1,2 kN
Braccio a leva Lmax: 150 mm
Max. Percorso di scorrimento: 140 mm
Intervallo di temperatura (esposizione permanente): 130 ° C

Coefficiente di attrito statico μ0: 0,18
Coefficiente di attrito scorrevole μ: 0,14

Materiale:
Componenti metallici: acciaio, HCP
Barra di scorrimento: poliammide rinforzata con fibre di vetro
Ammontare carico FZ * sotto stress di fuoco

FWD 30[N]	FWD 60[N]	FWD 90[N]	FWD 120[N]
≤ 600	≤ 430	≤ 280	≤ 200

FZ = max. adm. caricare

* La capacità di carico degli elementi di connessione utilizzati deve essere rispettata, in particolare in caso di sollecitazione di incendio.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
114594	2G2-PL	0.65	25

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com