




ADATTATORE A SALDARE ASA F 80 GPL - prosystemitalia.com

ADATTATORE A SALDARE ASA F 80 GPL







IMPIEGO

Adattatore a saldare a sezione ottagonale compatible con trave framo F 80. Da utilizzare in combinazione con strutture in acciaio e Framo, oppure in quelle situazione dove non è possibile fissarsi ma è ammessa la saldatura. Vista la particolare sezione ottagonale, è possibile sfruttare il framo per tutta la sua lunghezza, anche sullo spazio occupato dall'adattatore ASA.

INSTALLAZIONE

L'adattatore a saldare ASA può essere saldato direttamente senza un pre-trattamento, grazie al trattamento di resistenza alla corrosione che è compatibile con la saldatura. Una volta eseguita la saldatura, si può verniciare la superficie esterna senza ulteriori trattamenti. La trave Framo dev'essere collegata all'adattatore ASA con 4 x viti autofilettanti FLS.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

DATI TECNICI

Materiale: acciaio HCP.



Carico ammissibile a sbalzo: max 0,6 kNm

Dimensioni piastra: 100 x 100 x 20 mm

Altezza totale adattatore: 160 mm

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
112212	ASA F 80 GPL	2.2	1