




### SLITTA 2G INOX - prosystemitalia.com

# **SLITTA 2G INOX**







## **IMPIEGO**

Trovano impiego nell'installazione di tubazioni soggette a dilatazioni termiche nell'impiantistica civile.

Da utilizzare in combinazione con collari del tipo Pratik o Stabil. Il collegamento ai collari può avvenire: direttamente; tramite barra filettata M10; o tramite adattatori da M16.

# MONTAGGIO

Le slitte 2G si possono fissare direttamente a soffitto o su pavimento tramite tasselli e bulloni filettati M10 e M12, oppure su profilati a mezzo di dadi a martello filettati M10 o M12 con relativi bulloni. Non superare i carichi massimi di sicurezza.

Larghezza delle asole 13 mm.

Distanza tra le asole 68 mm.

## DATI TECNICI

Carico ammissibile a soffitto: 0.6 kN. Carico ammissibile a pavimento: 1.2 kN.

Braccio Lmax: 300 mm.

Massima temperatura per impiego continuo: 130°C.

#### **PROSYSTEM ITALIA SRL**



Coefficiente d'attrito statico (di primo distacco)  $\mu$ 0: 0.18. Coefficiente d'attrito radente  $\mu$ : 0.14.

#### Materiale:

- Piastra di base e slitta: acciaio A4 AISI 316;
- Guida di scorrimento: resina sintetica PPS (non contiene silicone).

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
170161	2G A4	0.37	25
170189	2G2 A4	0.49	25