

FLEXCON M-K/U



IMPIEGO

Vaso automatico con gruppo di comando con compressore per impianti di riscaldamento, refrigerazione e climatizzazione a circuito chiuso. Con membrana sostituibile in gomma butilica, gruppo di comando SPC, piedini regolabili in altezza e un compressore oil-free. Regolazione automatica della pressione $\pm 0,2$ bar. Verniciato epossidico internamente per prevenire corrosione dovuta alla condensa lato aria.

FORNITURA

Viene fornito completamente assemblato, pronto per l'allacciamento. Verniciatura epossidica rossa RAL 3002 interna ed esterna.

DATI TECNICI

Flexcon M-K/U è dotato di comando programmabile per l'utilizzo di un solo compressore. Possibilità di essere collegato con un apparecchio di integrazione automatico ed avere una segnalazione a distanza. Materiale: acciaio ASTM/ISO A181 classe 60 / S235JRG2.

Verniciatura interna ed esterna: epossidica rossa RAL 3002

Pressione massima di esercizio: 5,4 o 8 bar (PN 6 o PN 10)

Temperatura massima sulla membrana: 70°C (343 K)

Temperatura massima mandata: 120°C (393 K)

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Compatibile all'utilizzo con glicole in soluzione max al 50%
Tensione di alimentazione 230V ;50 Hz

CERTIFICAZIONI

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU e direttiva macchine 2006/42/EC.

Tipo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Compressore	conn.
Flexcon M-K/U 400	790	1437	610	K-011	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 600	790	1737	610	K-011	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 800	790	2144	610	K-031	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 1000	790	2493	610	K-031	G 1 1/4" M
Flexcon M-K/U 1200	1000	2110	850	K-031	R 1 1/2"
Flexcon M-K/U 1600	1000	2610	850	K-031	R 1 1/2"
Flexcon M-K/U 2000	1200	2362	1050	K-031	R 2"
Flexcon M-K/U 2800	1200	2962	1050	K-031	R 2 1/2"
Flexcon M-K/U 3500	1200	3762	1050	K-031	R 2 1/2"
Flexcon M-K/U 3500	1200	3762	1050	K-031	R 2 1/2"

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
23450	M-K/U 400 L 6 bar	90	1
23451	M-K/U 600 L 6 bar	105	1
23452	M-K/U 800 L 6 bar	120	1
23453	M-K/U 1000 L 6 bar	135	1
23471	M-K/U 600 L 10 bar	140	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
23472	M-K/U 800 L 10 bar	165	1
23473	M-K/U 1000 L 10 bar	190	1
23554	M-K/U 1200 L 6 bar	313	1
23555	M-K/U 1600 L 6 bar	368	1
23556	M-K/U 2000 L 6 bar	453	1
23557	M-K/U 2800 L 6 bar	538	1
23574	M-K/U 1200 L 10 bar	418	1
23575	M-K/U 1600 L 10 bar	508	1
23576	M-K/U 2000 L 10 bar	618	1
23577	M-K/U 2800 L 10 bar	785	1
23578	M-K/U 3500 L 10 bar	938	1
23470	M-K/U 400 L 10 bar	117	1
23558	M-K/U 3500 L 6 bar	648	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com