# FLEXCON SOLAR PN10

## IMPIEGO

Vasi di espansione per impianti solari.

## DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Temperatura minima di esercizio: -10 °C.
Temperatura massima sulla membrana: 70°C (in accordo con EN13831)
Temperatura massima di mandata: 120 °C.
Max volume glicole: 50%

Materiale: acciaio, verniciato rosso RAL 3002
Il collare di serraggio è realizzato in acciaio zincato a caldo (Sendzimir).

## CERTIFICAZIONI

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

| tipo | Capacità [litri] | Precarico [bar] | Ø [mm] | H [mm] | Raccordo (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexcon Solar 110 | 110 | 3 | 484 | 784 | 1" |
| Flexcon Solar 140 | 140 | 3 | 484 | 950 | 1" |
| Flexcon Solar 200 | 200 | 3 | 600 | 960 | 1" |
| Flexcon Solar 300 | 300 | 3 | 600 | 1330 | 1" |
| Flexcon Solar 425 | 425 | 3 | 790 | 1180 | 1" |
| Flexcon Solar 600 | 600 | 3 | 790 | 1540 | 1" |
| Flexcon Solar 800 | 800 | 3 | 790 | 1888 | 1" |
| Flexcon Solar 1000 | 1000 | 3 | 790 | 2268 | 1" |

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 16067 | 110 L | 40 | - |
| 16068 | 140 L | 47 | 8 |
| 16069 | 200 L | 60 | - |
| 16070 | 300 L | 78 | - |
| 16071 | 425 L | 108 | - |
| 16072 | 600 L | 138 | - |
| 16073 | 800 L | 178 | - |
| 16074 | 1000 L | 220.5 | - |