# IMBUTO PRESCOR

## IMPIEGO

Il raccordo a imbuto Flamco garantisce in ogni circostanza uno sfogo libero nell'atmosfera: una condizione essenziale per la sicurezza qualora la condotta di scarico fosse otturata da corpi estranei o bloccata dal gelo. I raccordi ad imbuto Flamco sono dotati di gomito snodato e sono quindi di facile montaggio.

## DATI TECNICI

Materiale: ottone per 1/2" e 3/4", ghisa per 1"1/4 e da 1"1/2.

| Tipo | Raccordo A | Raccordo B | Applicazione | Dimensione C [mm] | Dimensione D [mm] | Conf. [pezzi] | Articolo nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funnel 1/2 | 1/2" M | 1/2" F | Prescor 1/2<br>Prescomano 1/2<br>Prescor B 1/2 Flopress A 1/2 | 80 | 55 | 1 | 27350 |
| Funnel 3/4 | 3/4" M | 1" F | Prescor 110 - 3/4<br>Prescomano 3/4 | 94 | 76 | 1 | 27360 |
| Funnel 1 1/4 | 1" 1/4 M | 1" 1/2 F | Prescor 550 - 1 1/4 | 195 | 100 | 1 | 27330 |
| Funnel 1 1/2 | 1" 1/2 M | 1" 1/2 F | | 205 | 105 | 1 | 27340 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|---|---|---|---|
| 27330 | 1'' 1/4 M × 1'' 1/2 F ghisa | 1.37 | 1 |
| 27340 | 1'' 1/2 M × 1'' 1/2 F ghisa | 1.49 | 1 |
| 27350 | 1/2'' M × 1/2'' F ottone | 0.16 | 1 |
| 27360 | 3/4'' M × 1'' F ottone | 0.26 | 1 |

**PROSYSTEM ITALIA SRL**
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

**info@prosystemitalia.com**
**prosystemitalia.com**