

FLAMCOVENT CLEAN SMART PN10 120° - prosystemitalia.com

FLAMCOVENT CLEAN SMART PN10 120°



IMPIEGO

Disareatore e defangatore Flamcovent Clean Smart con isolazione Eco Plus.

MONTAGGIO

Si può installare sia in orizzontale che in verticale grazie al raccordo girevole.

Il posizionamento ottimale del dispositivo è immediatamente a valle della caldaia o della valvola di miscelazione e a monte della pompa di circolazione. Questa posizione consente di catturare le bolle d'aria prodotte immediatamente dopo il riscaldamento dell'acqua.

In un impianto di refrigerazione la posizione ottimale è subito a monte del refrigeratore d'acqua (chiller).

DATI TECNICI

Isolamento in EPP

Spessore di 20 mm

Coefficiente d'isolamento (λ): 0,036 W/mK.

Adatti per impiego con glicole al 50%

Materiale corpo: sintetico

Sezioni sfogo aria e spurgo: ottone

Pressione d'esercizio: 10 bar

Temperatura d'esercizio: 120°C

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H [mm]
Flamcovent Clean Smart 3/4"	104	164	100	78	118	140	258
Flamcovent Clean Smart 22mm	104	164	120	78	118	140	258
Flamcovent Clean Smart 1"	117	189	106	91	157	178	335
Flamcovent Clean Smart 1 1/4"	117	199	110	96	157	178	335
Flamcovent Clean Smart 1 1/2"	134	224	129	109	191	212	403
Flamcovent Clean Smart 2"	134	237	140	117	191	212	403

Tipo

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
30051	3/4"	1.49	1
30052	22mm	1.56	1
30054	1"1/4	2.17	1
30055	1"1/2	2.84	1
30056	2"	3.27	1
30053	1"	2.03	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com