


PROVENT



IMPIEGO

I disaeratori in linea Provent sono ideati per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso. Espellono aria, microbolle e altri gas dal sistema, in modo rapido, automatico ed affidabile.

Dotato di speciale maglia MicroSmart Screen in acciaio inossidabile.

PROvent deve essere installato con tubazione in posizione orizzontale.



Dati tecnici	Provent
Corpo:	Ottone
Max. temperatura di esercizio:	110 ° C
Max. pressione di esercizio:	10 bar

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



Diametro connettori	H (mm)	L (mm)	h (mm)	e (inch)	Peso (kg)	Max Flusso (L/s)	Max Flusso (m3/h)
3/4"	191,2	86	25	1/2"	1,01	0,74	2,65
1"	191	85	40	1/2"	1,053	0,86	3,1
1-1/4"	196	85	40	1/2"	1,15	1,28	4,6
1-1/2"	204,5	93,5	44,5	1/2"	1,26	1,94	7

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

2"	211	98	44,5	1/2"	1,41	3,4	12,25
----	-----	----	------	------	------	-----	-------

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
32460	Provent 3/4"	1.38	6
32461	Provent 1"	1.7	1
32462	Provent 1 1/4"	1.7	1
32463	Provent 1 1/2"	1.7	1
32464	Provent 2"	1.7	1
32466	Provent 1"	3.3	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com