

PRESCOR S



IMPIEGO

Le valvole di sicurezza Prescor S vengono tipicamente impiegate per il controllo della pressione sui generatori di calore negli impianti di riscaldamento, sugli accumuli di acqua calda negli impianti idrosanitari e negli impianti idrici. Queste valvole sono la protezione ideale per impianti di grandi dimensioni.

La potenza degli impianti idrici per questo tipo di valvola, non deve essere superiore i 1980 Kw. La potenza della valvola Prescor S da utilizzare, deve essere maggiore della potenza nominale della caldaia.

DATI TECNICI

Materiale corpo: ottone

Materiale leva: ottone.

Manopola: materiale sintetico antiurto

Molla: acciaio resistente all'invecchiamento per evitare che la pressione di taratura possa variare con l'andare del tempo.

Pressione di esercizio: vedi tabella

Temperatura massima d'esercizio: 120 °C

Temperatura minima d'esercizio: -10 °C

Max volume glicole: 50%

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICATI

Certificato CE in accordo a direttiva PED 97/23/EC

Tipo	Set pressure [bar]	Entrata A ["]	Uscita B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [KW]	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Prescor S 700 1 1/4	2.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	600	1	29201
Prescor S 700 1 1/4	2.5	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	704	1	29202
Prescor S 700 1 1/4	3.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	810	1	29203
Prescor S 700 1 1/4	3.5	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	911	1	29204
Prescor S 700 1 1/4	4.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1013	1	29205
Prescor S 700 1 1/4	4.5	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1117	1	29206
Prescor S 700 1 1/4	5.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1220	1	29207
Prescor S 700 1 1/4	6.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1426	1	29208
Prescor S 700 1 1/4	7.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1632	1	29209
Prescor S 700 1 1/4	8.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	1839	1	29210
Prescor S 700 1 1/4	10.0	1 1/4 F	1 1/2 F	96	58	48	166	2252	1	29211
Prescor S 960 1 1/2	2.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	850	1	29221
Prescor S 960 1 1/2	2.5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	996	1	29222
Prescor S 960 1 1/2	3.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1120	1	29223

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	Set pressure [bar]	Entrata A ["]	Uscita B ["]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Capacità [KW]	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Prescor S 960 1 1/2	3.5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1289	1	29224
Prescor S 960 1 1/2	4.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1435	1	29225
Prescor S 960 1 1/2	4.5	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1581	1	29226
Prescor S 960 1 1/2	5.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	1727	1	29227
Prescor S 960 1 1/2	6.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	2019	1	29228
Prescor S 960 1 1/2	7.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	2312	1	29229
Prescor S 960 1 1/2	8.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	2604	1	29230
Prescor S 960 1 1/2	10.0	1 1/2 F	2 F	96	68	53	173	3188	1	29231
Prescor S 1700 2	2.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	1491	1	29241
Prescor S 1700 2	2.5	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	1747	1	29242
Prescor S 1700 2	3.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	1980	1	29243
Prescor S 1700 2	3.5	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	2259	1	29244
Prescor S 1700 2	4.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	2515	1	29245
Prescor S 1700 2	4.5	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	2772	1	29246
Prescor S 1700 2	5.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	3028	1	29247
Prescor S 1700 2	6.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	3540	1	29248
Prescor S 1700 2	7.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	4053	1	29249
Prescor S 1700 2	8.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	4565	1	29250
Prescor S 1700 2	10.0	2 F	2 1/2 F	129	101	76	217	5590	1	29251

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
29203	1"1/4 F × 1"1/2 F 3,0 bar	2.21	1
29211	1"1/4 F × 1"1/2 F 10,0 bar	2.28	1
29225	1"1/2 F × 2" F 4,0 bar	2.67	1
29227	1"1/2 F × 2" F 5,0 bar	2.68	1
29231	1"1/2 F × 2" F 10,0 bar	2.8	1
29245	2" F × 2"1/2 F 4,0 bar	5.74	1
29248	2" F × 2"1/2 F 6,0 bar	6.08	1
29251	2" F × 2"1/2 F 10,0 bar	6.19	1
29247	2" F × 2"1/2 F 5,0 bar	5.74	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com