

FLAMCO CLEAN SMART PN10 120° - prosystemitalia.com

FLAMCO CLEAN SMART PN10 120°



IMPIEGO

Defangatore Flamco Clean Smart con isolamento Eco Plus.

MONTAGGIO

Si può installare sia in orizzontale che in verticale grazie al raccordo girevole.
Il dispositivo dovrà essere collocato sulla tubazione di ritorno, a monte della caldaia.

DATI TECNICI

Isolamento in EPP
Spessore di 20 mm
Coefficiente d'isolamento (λ): 0,036 W/mK.
Adatti per impiego con glicole al 50%

Materiale corpo: sintetico
Sezioni sfogo aria e spurgo: ottone
Pressione d'esercizio: 10 bar
Temperatura d'esercizio: 120°C

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	A [mm]	C [mm]	D [mm]	K [mm]	L [mm]	M [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]
Flamco Clean Smart 3/4"	97	164	100	78	56	140	216	196
Flamco Clean Smart 22mm	97	164	120	78	56	140	216	196
Flamco Clean Smart 1"	112	189	106	91	63	178	255	241
Flamco Clean Smart 1 1/4"	112	199	110	96	63	178	255	241
Flamco Clean Smart 1 1/2"	131	224	129	109	73	212	300	285
Flamco Clean Smart 2"	131	237	140	117	73	212	300	285

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
30031	3/4"	1.15	1
30032	22mm	1.25	1
30033	1"	1.56	1
30035	1"1/2	2.26	1
30036	2"	2.7	1
30034	1"1/4	1.7	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com