FLEXVENT MAX

IMPIEGO

Il disaeratore a galleggiante Flexvent Max è idoneo per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso. In caso di depressione nel circuito - per esempio dopo lo svuotamento - il Flexvent può essere utilizzato anche come aeratore. Il volume maggiore della calotta (tronco-conica) garantisce una più veloce espulsione dell'aria del circuito rispetto a Flexvent Top e Flexvent. Il canale di sfiato può essere aperto o chiuso mediante la vite di regolazione.

MONTAGGIO

Il disareatore deve essere montato in verticale nei punti del circuito in cui tendono a formarsi delle sacche d'aria.

DATI TECNICI

Materiale: ottone

Dispositivo di anti-goccia: sì
Valvola di esclusione: no

Pressione massima d'esercizio: 25 bar
Temperatura massima d'esercizio: 120 °C

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

tipo	Diam. [mm]	Altezza [mm]	Raccordo	Valvola di esclusione	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Flexvent MAX 3/4	77	120	Rp 3/4"	no	1	28550

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
28550	Max 3/4''	1	10

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com