VALVOLA DI SICUREZZA PRESCOR SOLAR

IMPIEGO

Le valvole di sicurezza Prescor solar vengono tipicamente impiegate per il controllo della pressione negli impianti solari. Il tipo di valvola Prescor da impiegare dev'essere scelto in modo che la potenza riportata sulla valvola sia maggiore della potenza nominale dell'impianto solare. ConfezioneGamma disponibile dal 1/2" al 1". Fornito in scatola.Dati tecniciMateriale corpo:ottoneManopola:materiale sintetico antiurtoMolla:acciaio resistente all'invecchiamento per evitare che la pressione di taratura possa variare con l'andare del tempo.Pressione di esercizio:vedi tabellaTemperatura massima d'esercizio:120 °CTemperatura minima d'esercizio:-10 °CMax volume glicole:50%CertificazioniCertificato TÜV. SV.08/118.SOL. e marchiato CE

tipo	Pressione di taratura [bar]	Raccordo Entrata	Uscita	A [mm]	B [mm]	Potenzialità di scarico [kW]	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Prescor Solar 1/2	3	1/2" F	3/4" F	69	50	50	40	28310
Prescor Solar 1/2	6	1/2" F	3/4" F	69	50	50	40	28311
Prescor Solar 3/4	6	3/4" F	1" F	77	56	100	40	28316
Prescor Solar 3/4	8	3/4" F	1" F	77	56	100	40	28317
Prescor Solar 3/4	10	3/4" F	1" F	77	56	100	40	28318
Prescor Solar 1	6	1" F	1" 1/4 F	101	74	200	16	28321
Prescor Solar 1	8	1" F	1" 1/4 F	101	74	200	16	28322
Prescor Solar 1	10	1" F	1" 1/4 F	101	74	200	16	28323

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
28310	1/2'' × 3/4'' 3,0 bar	0.18	-
28311	1/2'' × 3/4'' 6,0 bar	0.16	-
28316	3/4'' × 1'' 6,0 bar	0.22	-
28317	3/4'' × 1'' 8,0 bar	0.22	-
28321	1'' × 1 1/4'' 6,0 bar	0.47	-
28322	1'' × 1 1/4'' 8,0 bar	0.47	-