

FLEXVENT SUPER



IMPIEGO

Il disaeratore a galleggiante Flexvent Super è idoneo per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso.

In caso di depressione nel circuito - per esempio dopo lo svuotamento - il Flexvent può essere utilizzato anche come aeratore.

Il volume maggiore della calotta garantisce una più veloce espulsione dell'aria del circuito rispetto a Flexvent Top e Flexvent.

MONTAGGIO

Il disareatore deve essere montato in verticale nei punti del circuito in cui tendono a formarsi delle sacche d'aria.

DATI TECNICI

Materiale: ottone

Dispositivo di anti-goccia: sì

Valvola di esclusione: no

Temperatura d'esercizio: da -10°C a +120 °C

Pressione massima d'esercizio: 10 bar

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Glicole max in soluzione: 50%

tipo	Diam. [mm]	Altezza [mm]	Raccordo	Valvola di esclusione
Flexvent Super 1/2	73	119	1/2" int.	no

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
28520	Super 1/2"	0.89	10

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com