

FLEXCON 110/1000 L PN6



IMPIEGO

Vasi di espansione a membrana per impianti di riscaldamento e di refrigerazione.

DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio: 6 bar

Temperatura massima di esercizio: 70°C (in accordo con EN13831)

Temperatura massima di progetto: 120°C

Max volume glicole: 50%

Raccordo (M): 1"

Verniciatura epossidica rossa RAL 3002.

CERTIFICAZIONI

Certificato in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68/EU.

Tipo	Capacità [litri]	Prearico [bar]	A [mm]	B [mm]	ØC [mm]	ØD [mm]
Flexcon 110	110	a richiesta	484	784	360	R 1"
Flexcon 140	140	a richiesta	484	950	360	R 1"
Flexcon 200	200	a richiesta	484	1300	450	R 1"
Flexcon 300	300	a richiesta	600	1330	450	R 1"
Flexcon 425	425	a richiesta	790	1180	610	R 1"
Flexcon 600	600	a richiesta	790	1540	610	R 1"
Flexcon 800	800	a richiesta	790	1888	610	R 1"
Flexcon 1000	1000	a richiesta	790	2268	610	R 1"

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
16110	110 L	24.3	8

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com