

VALVOLA DI SICUREZZA PRESCOR



IMPIEGO

Le valvole di sicurezza Prescor sono impiegate per la protezione contro le sovrappressioni negli impianti di riscaldamento o raffreddamento centrale a circuito chiuso. Il tipo di valvola Prescor da impiegare dev'essere scelto in modo che la potenza riportata sulla valvola sia maggiore della potenza nominale della caldaia.

DATI TECNICI

Materiale corpo: ottone

Manopola: materiale sintetico antiurto

Molla: acciaio resistente all'invecchiamento per evitare che la pressione di taratura possa variare con l'andare del tempo.

Pressione nominale PN 16

Pressione di taratura: vedi tabella

Temperatura massima d'esercizio: 120 °C

Temperatura minima d'esercizio: -10 °C

Max volume glicole: 50%

CERTIFICAZIONI

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Marchiato CE in accordo alle direttiva PED sui dispositivi a pressione 97/23/EC.

Tipo	Pressione di taratura [bar]	A ["]	B ["]	C [mm]	D [mm]	F [mm]	G [mm]	Capacità [kW]	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Prescor 1/2	3	1/2 F	1/2 F	68,7	47,2	21,5	28,5	125	50	27665
Prescor 1/2 M	3	1/2 M	1/2 F	81,2	47,2	19	28,5	125	50	27675
Prescor 1/2	4	1/2 F	1/2 F	68,7	47,2	21,5	28,5	155	50	27606
Prescor 3/4	2,5	3/4 F	3/4 F	70,9	49,2	23,5	30,5	150	50	27026
Prescor 3/4	3	3/4 F	3/4 F	70,9	49,2	23,5	30,5	165	50	27025
Prescor 3/4	4	3/4 F	3/4 F	70,9	49,2	23,5	30,5	200	50	27028
Prescor 1	3	1 F	1 1/4 F	101	73,2	36	47	395	16	27045
Prescor 1	3,5	1 F	1 1/4 F	101	73,2	36	47	445	16	27047
Prescor 1	4	1 F	1 1/4 F	101	73,2	36	47	485	16	27040
Prescor 1	5	1 F	1 1/4 F	101	73,2	36	47	580	16	27049
Prescor 1 1/4	3	1 1/4 F	1 1/2 F	109	73,5	41	47	580	16	27056
Prescor 1 1/4	4	1 1/4 F	1 1/2 F	109	73,5	41	47	710	16	27037
Prescor 1 1/4	5	1 1/4 F	1 1/2 F	109	73,5	41	47	845	16	27039

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
27025	3/4"F × 3/4" 3,0 bar	0.16	50
27026	3/4"F × 3/4" 2,5 bar	0.15	50
27028	3/4"F × 3/4" 4,0 bar	0.16	50
27037	1 1/4"F × 1 1/2" 4,0 bar	0.56	16
27039	1 1/4"F × 1 1/2" 5,0 bar	0.55	16
27040	1"F × 1 1/4" 4,0 bar	0.47	16

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
27045	1"F × 1 1/4" 3,0 bar	0.48	16
27047	1"F × 1 1/4" 3,5 bar	0.47	16
27049	1"F × 1 1/4" 5,0 bar	0.47	16
27606	1/2"F × 1/2" 4,0 bar	0.14	50
27056	1 1/4"F × 1 1/2" 3,0 bar	0.55	16
27665	1/2"F × 1/2" 3,0 bar	0.13	50
27675	1/2"M × 1/2" 3,0 bar	0.16	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com