COIBENTAZIONE PROVENTCLEAN

IMPIEGO

Coibentazione isolante per linea provent&clean. Prodotti da un tessuto rivestito di silicone in fibra di vetro resistente al calore a 260°c.

DATI TECNICI

Panno in fibra di vetro E-Glass rivestito di silicone Cuciture con filo KEVLER

Resistenza alla temperatura: 230°C

Temperatura esterna <45°C

Dotato di nastro in velcro con alta resistenza alla presa per una comoda chiusura

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
IS34500	PROVENTCLEAN DN 50	-	-
IS34501	PROVENTCLEAN DN 65	-	-
IS34502	PROVENTCLEAN DN 80	-	-
IS34503	PROVENTCLEAN DN 100	-	-
IS34504	PROVENTCLEAN DN 125	-	-
IS34505	PROVENTCLEAN DN 150	-	-

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
IS34506	PROVENTCLEAN DN 200	-	-