

FLEXVENT TOP



IMPIEGO

Il disaeratore a galleggiante Flexvent Top è idoneo per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso. In caso di depressione nel circuito - per esempio dopo lo svuotamento - il Flexvent può essere utilizzato anche come aeratore. Il volume maggiore della calotta garantisce una più veloce espulsione dell'aria del circuito rispetto al Flexvent. La calotta del disaeratore può essere svitata per ispezionare l'interno.

MONTAGGIO

Il disaeratore deve essere montato in verticale nei punti del circuito in cui tendono a formarsi delle sacche d'aria.

DATI TECNICI

Materiale: ottone

Dispositivo di anti-goccia: sì

Valvola di esclusione: no

Temperatura massima d'esercizio: 120 °C

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

tipo	Diam. [mm]	Altezza [mm]	Raccordo	Valvola di esclusione	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Flexvent Top	52	86	Rp 1/2"	no	1	28515
Flexvent Top bianco	52	86	Rp 3/8"	si	1	28510

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
28510	Top 3/8"	0.4	20
28515	Top 1/2"	0.38	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com