

FLEXVENT H



IMPIEGO

Il disaeratore a galleggiante Flexvent H è idoneo per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso. E' dotato di un attacco da 1/2" posizionato lateralmente che gli permette di essere collegato direttamente al radiatore.

DATI TECNICI

Materiale: ottone

Dispositivo di anti-goccia: sì

Valvola di esclusione: no

Temperatura d'esercizio: -10°/90°C (max fino a 120 °C)

Pressione massima d'esercizio: 0,2/6 bar (max fino a 10 bar)

tipo	Diam. [mm]	Diam. Racc. incl. [mm]	Altezza [mm]	Raccordo	Valvola di esclusione	Conf. [pezzi]	Articolo nr.
Flexvent H 1/2 nichelato	31	50,5	70	R 1/2" est.	no	50	27710
Flexvent H 1/2 Bianco	31	50,5	70	R 1/2" est.	no	50	27711

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
27710	Flexvent H 1/2"	0.16	25
27711	Flexvent H 1/2"	0.15	25

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com