

FLEXCON M-K/C PN6



IMPIEGO

Vaso di espansione automatico a compressore con diaframma fisso per piccoli impianti di riscaldamento e refrigerazione. Nei casi in cui vasi con membrana fissa debbano essere sostituiti, il lusso e i benefici dell'automazione (funzioni diagnostiche, bassa e costante pressione di esercizio) sono diventati una facile e economica opzione. Dati tecnici Materiale: acciaio verniciato rosso RAL 3002 Pressione di esercizio: 5,2 bar (PN 6) Temperatura minima di esercizio: -10 °C. Temperatura massima di esercizio: 70°C Temperatura massima di progetto: 120°C Max volume glicole: 50% Certificazioni Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 97/23/EC.

Tipo	Capacità [litri]	Ø [mm]	H [mm]	Raccordo (F)
Flexcon M-K/C 110	110	509	1215	G1"
Flexcon M-K/C 200	200	600	1391	G1"
Flexcon M-K/C 350	350	790	1459	G1"
Flexcon M-K/C 425	425	790	1612	G1"

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
23225	110 L	37	-
23227	350 L	81	-
23228	425 L	91	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com