FLEXCON M PN10



IMPIEGO

Vaso di espansione con membrana intercambiabile, per impianti di riscaldamento e refrigerazione, idoneo per una pressione di esercizio massima di 10 bar. Dotato di serie di un manometro.
La costruzione flangiata del Flexcon M rende possibile la sostituzione della membrana butilica. Sul vaso di espansione Flexcon M può essere inoltre montata una valvola di sfiato a galleggiante come optional. Ogni vaso è dotato di serie di un manometro.

Questo tipo di vasi presenta un grande vantaggio negli impianti in cui vi è una notevole differenza tra la pressione statica e il valore di impostazione della valvola di sicurezza.

DATI TECNICI

Pressione massima di esercizio: 10 bar
Precarica: 6 bar
Temperatura minima di esercizio: -10 °C.
Temperatura massima di esercizio: 70°C (in accordo con EN13831)
Temperatura massima di mandata: 120 °C.
Max volume glicole: 50%
Materiale: acciaio, verniciato rosso RAL 3002

CERTIFICAZIONI

Certificato CE 0045 in accordo alle direttive EU sui dispositivi a pressione 2014/68 EU.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Tipo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø D [mm]	conn.
Flexcon M 100	484	958	928	360	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 200	484	1500	1470	360	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 300	600	1505	1475	450	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 400	790	1348	1318	610	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 500	790	1498	1468	610	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 600	790	1708	1678	610	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 800	790	2055	2025	610	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 1000	790	2404	2374	610	G 1 1⁄4" M
Flexcon M 1200	1000	-	1940	850	Rp 1 1⁄2" *
Flexcon M 1600	1000	-	2440	850	Rp 1 1⁄2" *
Flexcon M 2000	1200	-	2180	1050	Rp 2" *
Flexcon M 2800	1200	-	2780	1050	Rp 2 1⁄2" *
Flexcon M 3500	1200	-	3580	1050	Rp 2 1⁄2" *
Flexcon M 5200	1500	-	3600	1142	Rp 2 1⁄2" *
Flexcon M 6700	1500	-	4480	1142	DN 100 **
Flexcon M 8000	1500	-	5090	1142	DN 100 **

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
22148	1200 L	425	-
22149	1600 L	500	-
22150	2000 L	615	-
22151	3500 L	900	-
22152	5200 L	1330	-
22153	6700 L	1690	-
22154	8000 L	2140	-
22158	2800 L	740	-

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com