

FLEXVENT



IMPIEGO

Il disaeratore a galleggiante Flexvent è idoneo per gli impianti di riscaldamento o raffreddamento a circuito chiuso. Il dispositivo antigoccia è composto dal tappo protettivo con anello isolante espandibile.

MONTAGGIO

Il disaeratore deve essere montato in verticale nei punti del circuito in cui tendono a formarsi delle sacche d'aria.

DATI TECNICI

Materiale: ottone

Dispositivo anti-goccia: si

Valvola di esclusione: si

Temperatura d'esercizio: -10°/90°C (fino a max 120 °C)

Pressione d'esercizio: 0,2 / 6 bar (fino a max 10 bar)

Compatibile con Glicole in soluzione max al 50%

Tipo	Ø [mm]	H [mm]	Raccordo	Valvola di esclusione
------	--------	--------	----------	-----------------------

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Flexvent 3/8	30	78	R 3/8" est.	si
Flexvent 1/2	30	75,5	R 1/2" est.	si
Flexvent 3/4	30	74,5	R 3/4" est.	si

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
27735	Flexvent 3/4"	0.16	50
27740	Flexvent 1/2"	0.12	50
27750	Flexvent 3/8"	0.11	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com