RIDUZIONE 241P



IMPIEGO

Riduzione concentrica per tubi scanalati in acciaio.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar.
Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa ASTM A536
Trattamento superficiale: verniciatura elettroforetica colore rosso RAL 3000.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

DN	D x d ["]	D x d [mm]	L [mm]
32 x 25	1" 1/4 x 1"	42,4 x 33,7	64
40 x 25	1" 1/2 x 1"	48,3 x 33,7	64
40 x 32	1" 1/2 x 1" 1/4	48,3 x 42,4	64
50 x 25	2" x 1"	60,3 x 33,7	58
50 x 32	2" x 1"1/4	60,3 x 42,4	58
50x40	2" x 1" 1/2	60,3 x 48,3	58
65x32	2" 1/2 x 1"1/4	76,1 x 42,4	60
65x40	2" 1/2 x 1"1/2	76,1 x 48,3	60
65x50	2" 1/2 x 2"	76,1 x 60,3	58
80 x 32	3" x 1"1/4	88,9 x 42,4	60
80 x 40	3" x 1"1/2	88,9 x 48,3	60
80x50	3" x 2"	88,9 x 60,3	60
80x65	3" x 2" 1/2	88,9 x 76,1	60
100x50	4" x 2"	114,3 x 60,3	65
100x65	4" x 2" 1/2	114,3 x 76,1	65
100x80	4" x 3"	114,3 x 88,9	65
125x65	5" x 2" 1/2	139,7 x 76,1	70
125x80	5" x 3"	139,7 x 88,9	70
125x100	5" x 4"	139,7 x 114,3	70
150 x 50	6"X2"	168,3 x 60,3	75
150 x 65	6"X2"1/2	168,3 x 76,1	75
150X80	6"X3"	168,3 x 88,9	75
150X100	6"X4"	168,3 x 114,3	75
150X125	6"X5"	168,3 x 139,7	65
200X100	8"X4"	219,1 x 114,3	85
200X125	8"X5"	219,1 x 139,7	85
200X150	8"X6"	219,1 x 168,3	80
250X200	10"X8"	273,0 x 219,1	85
300x250	12"X10"	323,9 x 273,0	90

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
241P042034	42,4× 33,7 mm 1"¼×1"	0.53	128
241P048034	48,3× 33,7 mm 1"½×1"	0.24	115
241P048042	48,3× 42,4 mm 1"½×1"¼	0.53	110
241P060034	60,3× 33,7 mm 2"×1"	0.53	88
241P060042	60,3× 42,4 mm 2"×1"¼	0.53	80
241P060048	60,3× 48,3 mm 2"×1"½	0.56	75
241P076042	76,1× 42,4 mm 2"½×1"¼	0.63	63
241P076048	76,1× 48,3 mm 2"½×1"½	0.64	63
241P076060	76,1× 60,3 mm 2"½×2"	0.74	63
241P089042	88,9× 42,4 mm 3"×1"¼	0.8	45
241P089048	88,9× 48,3 mm 3"×1"½	0.8	45
241P089060	88,9× 60,3 mm 3"×2"	0.8	45
241P089076	88,9× 76,1 mm 3"×2"½	0.94	38
241P114048	114,3× 48,3 mm 4"×1"½	1.22	27
241P114060	114,3× 60,3 mm 4"×2"	1.22	27
241P114076	114,3× 76,1 mm 4"×2"½	1.28	27
241P114089	114,3× 88,9 mm 4"×3"	1.45	27
241P139076	139,7× 76,1 mm 5"×2 ½"	1.7	15
241P139089	139,7× 88,9 mm 5"×3"	1.7	15
241P139114	139,7×114,3 mm 5"×4"	1.92	15
241P168060	168,3× 60,3 mm 6"×2"	2.14	20
241P168076	168,3× 76,1 mm 6"×2 ½"	2.17	20
241P168089	168,3× 88,9 mm 6"×3"	2.18	20
241P168114	168,3×114,3 mm 6"×4"	1.27	20
241P168139	168,3×139,7 mm 6"×5"	1.13	12
241219076	219,1× 76,1 mm 8"×2 ½"	4.28	10
241P219089	219,1×114,3 mm 8"×4"	4.28	10

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
241P219114	219,1×114,3 mm 8''×4''	4.28	10
241P219139	219,1×139,7 mm 8''×5''	4.53	10
241P219168	219,1×168,3 mm 8''×6''	4.53	10
241P273168	273,0x168,3 mm 10"x6"	4	8
241P273219	273,0×219,1 mm 10''×8''	4	7
241P324273	329,3×273,0 mm 12''×10''	14	5