DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 71P Z



IMPIEGO

Derivazione a staffa filettata con u-bolt.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar
Filettatura "BSPT"

Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
Trattamento superficiale: zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

FM, UL e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P034021Z	33,7× 21,3 mm 1''×½''	0.3	84
71P042021Z	42,4x21,3 mm 1¼"x½"	0.38	84
71P042027Z	42,2x26,7 mm 1"¼x¾"	0.5	81
71P048027Z	48,3x26,7 mm 1"½x¾"	0.4	81
71P048034Z	48,3x33,7 mm 1"½x1"	0.46	68
71P060021Z	60,3x21,3 mm 2"x½"	0.5	80
71P060027Z	60,3x26,7 mm 2"x¾"	0.41	78
71P076021Z	76,1× 21,3 mm	0.5	60
71P076027Z	76,1× 27,9 mm	0.48	48
71P076034Z	76,1× 27,9 mm	0.48	48

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com