VALVOLA A SFERA SCANALATA VSS



IMPIEGO

Valvola a sfera in ottone a passaggio totale
Misure da DN32 1¼" – a DN80 – 3"
Scanalata (ANSI/AWWA C606 tavola 4 / Metrica)
Design secondo MSS-SP110
Testata ad aria secondo EN12266-1
Asta antiscoppio, premistoppa regolabile
Conforme TR CU 010

PN40 per DN≤50 (Max 40bar fino a 95°C, max 25bar a 150°C)
PN25 per DN≥65 (Max 25bar fino a 95°C, max 16bar a 150°C)
Esente marcatura CE per DN≤32 (cat. secondo Art. 4.3 Dir. 2014/68/UE)

Condizioni di esercizio
- Idoneo per: acqua, da 0°C a +150°C
- Idoneo per: aria, da -10°C a +150°C
- Non idoneo per: gas e liquidi gruppo 1 (Dir. 2014/68/UE)

Codice	Dimensione mm - pollici	Pezzi per Scatola	Peso cad (g)	Peso per scatola (Kg)
VSS048	48.3	16	1330	21.3
VSS060	60.4	8	2009	16.1
VSS076	76,1*	6	3442	20.7
VSS089	88.9	8	5512	44.1

AVVERTENZE

Si consiglia l'utilizzo delle valvole in posizione APERTA o CHIUSA evitando le soluzioni intermedie e di manovrarle almeno due volte l'anno.

CERTIFICAZIONI

Per uso gas collaudo secondo la norma UNI-EN331; per uso acqua collaudo secondo la norma UNI 8858 85 e UNI-EN1074.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
VSS048	48,3 mm 1"½	1.4	1
VSS060	60,3 mm 2"	2.01	1
VSS076	76,1 mm 2"½	3.44	1
VSS089	88,9 mm 3"	5.51	1