

TAPPO 300



IMPIEGO

Tappo per la chiusura di una tubazione da collegare con un giunto scanalato.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8", 12 bar dal 10".

Materiale:

- Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
- Trattamento superficiale: zincato a caldo.

CERTIFICAZIONI

Certificazioni FM, UL.



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
300042Z	42,4 mm 1"¼	0.16	250
300048Z	48,3 mm 1"½	0.21	185
300060Z	60,3 mm 2"	0.43	150
300076Z	76,1 mm 2"½	0.59	105
300089Z	88,9 mm 3"	0.76	72
300114Z	114,3 mm 4"	0.55	45
300139Z	139,7 mm 5"	1.76	27
300168Z	168,3 mm 6"	1	20
300219Z	219,1 mm 8"	5.56	14
300273Z	273,0 mm 10"	8	8

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
300324Z	323,9 mm 12"	-	-

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com