TRONCHETTO SCANALATO CON FLANGIA 2278



IMPIEGO

Tronchetto scanalato con flangia in accordo a UNI EN 1092-1 PN 16.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 16 bar.

Materiale:
- Trattamento superficiale: verniciatura elettroforetica colore rosso RAL 3000.
- Corpo: In ghisa sferoidale ASTM A536 e GB I 348-88.

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	Nr. fori	Ø fori [mm]	Do [mm]	L [mm]
50	2"	60,3	4	18	125	65
65	2" 1/2	76,1	4	18	145	65
80	3"	88,9	8	18	160	65
100	4"	114,3	8	18	180	70
125	5"	139,7	8	18	210	70
150	6"	168,3	8	22	240	70
200	8"	219,1	12	22	295	80
250	10"	273	12	25	335	85
300	12"	323,9	12	25	410	90

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
2278PN16060	60,3 mm 2''	2	20
2278PN16076	76,1 mm 2''½	1.58	16
2278PN16089	88,9 mm 3''	2.55	15
2278PN16114	114,3 mm 4''	2.44	9
2278PN16139	139,7 mm 5''	5.17	7
2278PN16168	168,3 mm 6''	6.85	6
2278PN16219	219,1 mm 8''	10.25	2
2278PN16273	273,0 mm 10''	15.5	2
2278PN16324	323,9 mm 12''	22.16	2