DERIVAZIONE A STAFFA FILETTATA 71P



IMPIEGO

Derivazione a staffa filettata con u-bolt.

DATI TECNICI

Filettatura "BSPT"
Pressione di esercizio: 20 bar.
Temperatura d'esercizio -34°C +110°C con guarnizioni in EPDM.

Caratteristiche costruttive
Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
Trattamento superficiale: verniciato colore rosso RAL 3000.
Guarnizione: in EPDM tipo E.
U-Bolt: diametro filetto M10.
Dadi serie pesante in acciaio al carbonio a norma ASTM A183.

Coppia di serraggio: 25 Nm

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	K [mm]	L [mm]	G [mm]	Ø foro [mm]
25x15	1" x 1/2"	33,7 x 21,3	49	76	42	22
32x15	1" 1/4 x 1/2"	42,4 x 21,3	51	92	60	32
32x20	1" 1/4 x 3/4	42,4 x 26,7	51	92	60	32
32x25	1" 1/4 x 1"	42,4 x 33,7	51	92	60	32
40x15	1" 1/2 x 1/2"	48,3 x 21,3	58	92	60	32
40x20	1" 1/2 x 3/4"	48,3 x 26,7	58	92	60	32
40x25	1" 1/2 x 1"	48,3 x 33,7	58	92	60	32
50x15	2" x 1/2"	60,3 x 21,3	64	102	60	32
50x20	2" x 3/4"	60,3 x 26,7	64	102	60	32
50x25	2" x 1"	60,3 x 33,7	64	102	60	32
65x15	2" 1/2 x 1/2"	76,1 x 21,3	70	118	60	32
65x20	2" 1/2 x 3/4"	76,1 x 26,7	70	118	60	32
65x25	2" 1/2 x 1"	76,1 x 33,7	70	118	60	32

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
71P034021	33,7× 21,3 mm 1''×½''	0.3	84
71P042021	42,4× 21,3 mm 1''¼×½''	0.38	84
71P042027	42,4× 27,9 mm 1''¼×¾''	0.5	81
71P042034	42,4× 33,7 mm 1''¼×1''	0.47	68
71P048021	48,3× 21,3 mm 1''½×½''	0.31	84
71P048027	48,3× 27,9 mm 1''½×¾''	0.4	81
71P048034	48,3× 33,7 mm 1''½×1''	0.37	68
71P060021	60,3× 21,3 mm 2''×½''	0.5	80
71P060027	60,3× 27,9 mm 2''×¾''	0.41	78
71P060034	60,3× 33,7 mm 2''×1''	0.45	64
71P076021	76,1× 21,3 mm 2''½×½''	0.5	60
71P076027	76,1× 27,9 mm 2''½×¾''	0.48	60
71P076034	76,1× 33,7 mm 2''½×1''	0.54	48