ADATTATORE A FLANGIA 7012 PN 16



IMPIEGO

Accoppiamento a flangia.

MONTAGGIO

Istruzioni di montaggio

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar.
Temperatura d'esercizio -34°C +110°C con guarnizioni in EPDM.

Materiale:
- Corpo: ghisa ASTM A536;
- Trattamento superficiale: verniciatura elettroforetica colore rosso RAL 3000;
- Guarnizione: in EPDM tipo E.

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Nr. fori	Ø fori [mm]
50	2"	60,3	220	22	165	4	18
65	2" 1/2	73,0	240	22	185	4	18
65	2" 1/2	76,1	240	22	185	4	18
80	3"	88,9	250	22	200	8	18
100	4"	114,3	278	22	220	8	18
125	5"	139,7	318	23	250	8	18
150	6"	168,3	345	23	285	8	22
200	8"	219,1	410	28	340	12	22
250	10"	273,0	500	29.5	405	12	22
300	12"	323,9	550	29.5	460	12	26

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
7012060	60,3 mm 2''	1.4	18
7012076	76,1 mm 2''½	2.1	12
7012089	88,9 mm 3''	2.4	10
7012114	114,3 mm 4''	3.5	10
7012139	139,7 mm 5''	4.2	8
7012168	168,3 mm 6''	4.5	7
7012219	219,1 mm 8''	7.5	4
7012273	273,0 mm 10''	11	5
7012324	323,9 mm 12''	12	5