TAPPO CON FORO 300R



IMPIEGO

Tappo per la chiusura di una tubazione da collegare con un giunto scanalato e foro eccentrico filettato.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 20 bar fino a 8".

Materiale:

- Corpo: ghisa a grafite sferoidale a norma ASTM A536 e ISO 1083.
- Trattamento superficiale: verniciatura elettroforetica colore rosso RAL 3000.

Tipo [DN]	Diam. Int. Foro G [pollici]	Diam. Int. Foro G [mm]	Eccentricità C [mm]	Spessore B [mm]
50	1" 1/2	48,3	7	25
65	2"	60,3	3	25
80	2"	60,3	9	25
100	2"	60,3	22	25
125	2"	60,3	34	25
150	2"	60,3	48	25
200	2"	60,3	73	31

CERTIFICAZIONI

FM, UL, CE e utilizzo acqua potabile.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
300R060048	60,3× 48,3 mm 2"×1 ½"	0.43	120

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
300R076060	76,1× 60,3 mm 2 ½''×2''	0.59	75
300R089060	88,9× 60,3 mm 3''×2''	0.76	55
300R114060	114,3× 60,3 mm 4''×2''	1.27	32
300R139060	139,7× 60,3 mm 5''×2''	1.79	18
300R168060	168,3× 60,3 mm 6''×2''	2.55	12
300R219060	219,1× 60,3 mm 8''×2''	5.6	6