TRONCHETTO SCANALATO CON FLANGIA PN16



IMPIEGO

Tronchetto scanalato con flangia in accordo a UNI EN 1092-1 PN 16.

DATI TECNICI

Pressione di esercizio: 16 bar.

Materiale:
- Trattamento superficiale: Verniciato colore rosso RAL 3000.
- Corpo: In ghisa sferoidale ASTM A536 e GB I 348-88.

Tipo [DN]	Ø est. tubazione [pollici]	Ø est. tubazione [mm]	Nr. fori	Ø fori [mm]	Do [mm]	L [mm]
50	2"	60,3	4	18	125	65
65	2" 1/2	76,1	4	18	145	65
80	3"	88,9	8	18	160	65
100	4"	114,3	8	18	180	70
125	5"	139,7	8	18	210	70
150	6"	168,3	8	22	240	70
200	8"	219,1	12	22	295	80
250	10"	273	12	25	335	85
300	12"	323,9	12	25	410	90

CERTIFICATO

FM, UL.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
2278PN16060Z	60,3 mm 2"	2	20
2278PN16076Z	76,1 mm 2"½	1.58	16
2278PN16089Z	88,9 mm 3"	2.55	15
2278PN16114Z	114,3 mm 4"	2.44	9
2278PN16139Z	139,7 mm 5"	5.17	7
2278PN16168Z	168,3 mm 6"	6.85	6
2278PN16219Z	219,1 mm 8"	10.25	2
2278PN16273Z	273,0 mm 10"	15.5	2