
UGELLO NEBULIZZATORE A CONO PIENO 90°



IMPIEGO

Creano un getto d'acqua frazionata o nebulizzata e si utilizzano per raffreddare. La portata varia in funzione del loro foro di uscita. Disponibili con angolo di dispersione pari a 90°. Su richiesta anche 45° e 60°.

DATI TECNICI

Caratteristiche: Ugello nebulizzatore a cono pieno.

Materiale: ottone.

La portata degli ugelli si può calcolare con la seguente formula

$$Q = K * \sqrt{p}$$

Dove:
Q = portata [L/min]
K = fattore caratteristico dell'ugello
p = pressione [bar]

$$Q = K * \sqrt{p}$$

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

	pressione [bar]						
Tipo	1	2	3	5	6	8	10
K9	9	12,7	15,6	20,1	22	25,5	28,5
K11	11	15,6	19,1	24,6	26,9	31,1	34,8
K14	14	19,8	24,2	31,3	34,3	39,6	44,3
K18	18	25,5	31,2	40,2	44,1	50,9	56,9
K22	22	31,1	38,1	49,2	53,9	62,2	69,6
K28	28	39,6	48,5	62,6	68,6	79,2	88,5
K35,5	35,5	50,2	61,5	79,4	87	100,4	112,3
K45	45	63,6	77,9	100,6	110,2	127,3	142,3

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
878440	1/2'' K9	-	10
878441	1/2'' K11	-	10
878442	1/2'' K14	-	10
878443	3/4'' K18	-	10
878444	3/4'' K22	-	10
878445	3/4'' K28	-	10
878446	1'' K35,5	-	10
878447	1'' K45	-	10