



# IDRANTE SOTTOSUOLO



## IMPIEGO

Idrante sottosuolo con attacco filettato a norma UNI EN 14339

## DATI TECNICI

Materiale: ghisa grigia G20 con sede riportata in ottone, sbocchi e tappi in ottone

Attacco rete idrica flangiato UNI 2278 PN16 DN80

Pressione di esercizio massima 16 bar

Trattamento superficiale: antiruggine nero

Dimensioni idrante

A [mm]	B [mm]
300	465

Dimensioni chiusino in ghisa

A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
370	420	310	230	315

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
552535	DN 80 Uscita UNI 70	35	1
552540	Chiusino per DN80	29	1
552545	Chiave sottosuolo	0.8	1
552550	Chiave telescopica	0.7	1

## PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)