


SPRINKLER PENDENT RISPOSTA STANDARD - prosystemitalia.com

SPRINKLER PENDENT RISPOSTA STANDARD





IMPIEGO

Erogatore sprinkler, montaggio pendent, in ottone, con sensibilità di risposta standard, attacco filettato da 1/2" e 3/4", fattore K 80 o 115 con bulbo di vetro da 5mm. Adatto a dare l'erogazione con getto diretto in basso contro il deflettore. Da non utilizzarsi per impianti a secco.

DATI TECNICI

Caratteristiche: sprinkler spray, pendent

Max pressione d'utilizzo: 12,0 bar

Min pressione richiesta: 0.35 bar

Sensibilità di risposta: standard RTI>80

Fattore K: 80; 115

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata o bianca;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato da 5mm;

PROSYSTEM ITALIA SRL



- Presa filettata: ottone.

CERTIFICAZIONI

Versione 1/2": certificato CE e FM.

Versione 3/4": certificato CE, versione certificata FM disponibile su richiesta.





Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
843005	1/2" K80 57 °C	0.05	50
843006	1/2" K80 68 °C	0.05	50
843007	1/2" K80 79 °C	0.05	50
843008	1/2" K80 93 °C	0.05	50
843009	1/2" K80 141°C	0.05	50
843015	3/4" K115 57 °C	0.05	50
843016	3/4" K115 68 °C	0.05	50
843017	3/4" K115 79 °C	0.05	50
843018	3/4" K115 93 °C	0.05	50
843019	3/4" K115 141°C	0.05	-