STAZIONE D'ALLARME A UMIDO



IMPIEGO

La valvola di allarme a umido funziona come una normale valvola di ritegno con la capacità aggiuntiva di generare allarmi nel momento in cui si attiva. Le tubazioni sia a monte che a valle della valvola sono riempite d'acqua, la rottura dello sprinkler genera l'immediato intervento sull'incendio. Il sistema prevede la valvola di controllo, camera di ritardo, allarme ad umido e campana idraulica di allarme.

Applicazione su impianti non soggetti a congelamento

FORNITURA

La stazione viene fornita completamente assemblata, completa di: corpo valvola ad umido scanalata, trim, 2 manometri, 1 pressostato, camera di ritardo e campana di allarme.

Attenzione: la saracinesca è da ordinare separatamente.

DATI TECNICI

Connessioni: scanalata/scanalata

Pressione massima di utilizzo: 20 bar.

Temperatura massima di utilizzo: 70°C.

Dimensioni (vedi immagine allegata)						
Taglia	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Altezza (mm)	L (mm)
DN100	300	260	250	600	850	270
DN150	300	260	250	600	850	340
DN200	350	260	250	600	850	432

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Num.	Descrizione	Materiale
1	Corpo	Ghisa
2	Coperchio	Ghisa
3	Guarnizione	Gomma EPDM
4	Minuteria	Acciaio al carbonio
5	Fusto	Acciaio inox A2
6	Molla	Acciaio inox A2
7	Clapet	Ghisa
8	Guarnizione del clapet	Gomma EPDM
9	Sede clapet	Bronzo
10	Tenuta guarnizione	Ottone
11	Minuteria	Acciaio inox A2

MANUALE VALVOLA AD UMIDO

CERTIFICAZIONI

CE, UL, FM

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
820210	DN 100 S/S	27	1
820211	DN 150 S/S	58	1
820212	DN 200 S/S	85	1
820210G03	O-RING STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 3	0.01	1
820211G03	O-RING STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 3	0.01	1
820212G03	O-RING STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 3	0.01	1
820210G04	O-RING STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 4	0.01	1
820211G04	O-RING STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 4	0.01	1
820212G04	O-RING STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 4	0.01	1

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
820210G05	DISCO STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 5	0.01	1
820211G05	DISCO STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 5	0.01	1
820212G05	DISCO STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 5	0.01	1
820210G15	CLAPET STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 15	0.01	1
820211G15	CLAPET STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 15	0.01	1
820212G15	CLAPET STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 15	0.01	1