SPRINKLER UPRIGHT SR



IMPIEGO

Erogatore sprinkler, montaggio upright, in ottone, con sensibilità di risposta standard, attacco filettato da 1/2” e 3/4”, fattore K 80 o 115 con bulbo di vetro da 5mm. Adatto a dare l’erogazione con getto diretto in alto contro il deflettore. Indicato per impianti ad umido, secco e diluvio.

DATI TECNICI

Caratteristiche: sprinkler spray, upright

Max pressione d’utilizzo: 12,0 bar

Min pressione richiesta: 0.35 bar

Sensibilità di risposta: standard RTI>80

Fattore K: 80; 115

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato da 5mm;
- Presa filettata: ottone.

CERTIFICAZIONI

Versione 1/2": certificato CE e FM, *versione certifica VdS disponibile su richiesta.*

Versione 3/4": certificato CE, *versione certificata FM disponibile su richiesta.*

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
843090	1/2'' K80 57 °C	0.06	50
843091	1/2'' K80 68 °C	0.06	50
843092	1/2'' K80 79 °C	0.06	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
843093	1/2'' K80 93 °C	0.06	50
843094	1/2'' K80 141°C	0.06	50
843100	3/4'' K115 57 °C	0.06	50
843101	3/4'' K115 68 °C	0.06	50
843102	3/4'' K115 79 °C	0.06	50
843103	3/4'' K115 93 °C	0.06	50
843104	3/4'' K115 141°C	0.06	50