SPRINKLER A SCOMPARSA



IMPIEGO

Erogatore sprinkler montaggio pendent, in ottone, con sensibilità di risposta veloce, attacco filettato da 1/2" e 3/4", fattore K 80 o 115 con bulbo di vetro. Particolarmente indicato in ambienti in cui è necessario nascondere il sistema antincendio. Adatto a dare l'erogazione con getto diretto in basso contro il deflettore. Da non utilizzarsi per impianti a secco.

DATI TECNICI

Caratteristiche: Sprinkler spray, pendent

Max pressione di impiego: 12.5 bar

Pressione min. necessaria: 0.35 bar

Sensibilità di risposta: RTI<50

Fattore K: 80

Temperatura di rilascio:

Sprinkler 68 C e 93 C

Rosetta protettiva 58 C e 79 C

Area di copertura: 12 m2

Materiale:

- Sprinkler: Ottone cromato;

- Deflettore: Acciaio inossidabile;

- Bulbo: Vetro borosilicato;

- Attacco filettato: Ottone;

- Sigillo: Teflon;

- Presa filettata: Ottone;

- Lastra protettiva: Acciaio cromato (C) o con polvere RAL 9010 bianco (B) tipo magnetica provvista di elemento sensibile per il distacco;

- Magnete: Resina;

- Valvola termica: Rame-berillio.

Attenzione: Obbligo di montaggio con apposita chiave.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

Conformità CE e VdS.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
845911	1/2'' K80 Bianco 68°C	0.15	50
845917	1/2'' K80	0.15	50
845918	1/2'' K80	0.15	50
845920	piattello	0.1	50
845921	piattello	0.15	50
845930	chiave	0.21	50