


# PRESSOSTATO PMA-3



## IMPIEGO

Dispositivo che segnala tempestivamente il funzionamento dell'impianto attivando allarmi a distanza. Attiva o disattiva contatti elettrici a seconda che si sia raggiunta una pressione minima o massima. Munito di contatto Nc (Normalmente chiuso) e Na (Normalmente aperto). Tale pressostato PMA-3 viene utilizzato per le stazioni di allarme e non è tarabile.

## DATI TECNICI

Range di temperatura: da 0°C a + 80°C con acqua; da - 25°C a + 100°C con aria compressa.

Voltaggio: Max 250V AC/DC.

Pressione di esercizio: Max 16 bar.

IP 54

Materiale:

- Copertura: PA trasparente;
- Diaframma: CR con rinforzo in tessuto;
- Esterno: GD-AiSi 12, alluminio.

## CERTIFICAZIONI

Approvato FM. Certificazione VdS.



| Codice | Nome  | Peso | Numero di pezzi |
|--------|-------|------|-----------------|
| 116512 | PMA 3 | 0.2  | 1               |

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)