IDRANTE SOPRASUOLO - C



IMPIEGO

Idrante soprasuolo a norma UNI EN 14384 Tipo C con dispositivo di rottura, in ghisa, tipo a secco.

DATI TECNICI

Tutti i material a contatto con l'acqua sono conformi al DM 174/04 come da certificazione da ente esterno
Tutti i principali componenti sono in ghisa sferoidale GJS secondo la norma EN 1503-3 e sono rivestiti interamente con polvere epossidica atossica colore rosso RAL 3000 applicata con procedimento elettrostatico (spessore minimo 200 micron)
Il cuneo è completamente rivestito in gomma NBR conforme alla norma EN 681-1 ed è sostituibile anche dopo il montaggio quando l'idrante non è in pressione.
Ogni versione è disponibile nel DN80 con due uscite UNI 79 e nel DN 100 con due uscite UNI 70 o due uscite una UNI 70, l'altra UNI100. Tutte le uscite a norma UNI 810 in ottone EN1982.
A richiesta si possono fornire idranti con caratteristiche particolari:
-attacchi e tappi secondo normative straniere (BS, Afnor, Storz, ecc.)
-varie lunghezze della parte sottosuolo

Dimensioni

	h 550	h 700
C	200	200
H	450	450
I	500	700

CERTIFICAZIONI

Tutti gli idranti sono sottoposti a prova di tenuta e resistenza sia del corpo che del cuneo

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
552465	DN 80 × 2 UNI 70 h=550	55	1
552470	DN 80 × 2 UNI 70 h=700	60	1
552475	DN100 × 2 UNI 70 h=550	65	1
552480	DN100 × 2 UNI 70 h=700	70	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351
P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219
info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
552485	DN100 × 2 UNI 70 h=550 c.prelievo	65	1
552490	DN100 × 2 UNI 70 h=700 c.prelievo	70	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com