SARACINESCA FLANGIATA NRS PN16



IMPIEGO

Saracinesca flangiata a vite interna (NRS) con volantino di manovra. Idonea per installazioni in orizzontale o verticale, dotata di indicatore di apertura/chiusura.

DATI TECNICI

Attacchi: Flangiati DIN-EN 1092-2 PN16
Temperatura di esercizio: da 0°C a +80°C
Rivestimento superficiale: vernice epossidica rossa RAL 3000

n	Descrizione	Materiale
1	Corpo valvola	Ghisa
2	Disco	Ghisa + EPDM
3	Coperchio	Ghisa
4	Gland	Ghisa
5	Stelo	Acciaio Inox
6	Volantino	Ghisa
7	Indicator	Acciaio Inox

Tipo		Dimensioni		
Ø	mm	L	H	M
2"	DN 50	150	282	180
2 ½"	DN 65	170	290	180
3"	DN 80	180	331	200
4"	DN 100	190	366	254
5"	DN 125	200	447	280
6"	DN 150	210	490	305
8"	DN 200	230	560	350
10"	DN 250	250	706	450
12"	DN 300	270	802	450

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

CERTIFICAZIONI

Standard di riferimento EN 558-1
Approvato FM, UL, VdS e Gost.

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
849704	DN 50	10.3	1
849705	DN 65	12.3	1
849706	DN 80	16.3	1
849707	DN 100	21.1	1
849709	DN 150	42.3	1
849711	DN 200	57.3	1
849713	DN 250	105.5	1
849716	DN 300	169.2	1
849723	Switch	0.3	1