LANCIA UNI 45



IMPIEGO

LANCIA MISTRAL

Lancia antincendio a getto multiplo certificata a norma UNI EN 671-2.
Corpo e ugello in ottone, guarnizione in gomma sintetica, cono in MOPLEN antiurto con rivestimento anti-scivolamento.
Funzionamento tramite una valvola a sfera dotata di dispositivo che produce un largo getto di acqua frazionata.
La lancia è insensibile alla presenza di corpi estranei in quanto viene lavata automaticamente.
In posizione di getto pieno è garantito un passaggio laminare e omogeneo.

LANCIA MIAMI

Conforme alle norme UNI-EN 671-2, la lancia è costruita in Nylon 6 e ottone con guarnizioni in gomma sintetica.
L'innovativo disegno ergonomico e la robustezza dei materiali impiegati consentono di abbinare una elevata resistenza agli urti ad una estrema maneggevolezza in ogni condizione operativa.
Resistente alla nebbia salina (ISO 9227), particolarmente indicata per uso navale ed in ambienti con presenza di agenti aggressivi.
La particolare configurazione del getto frazionato a gocce micronizzate esalta l'effetto di spegnimento sul fuoco per l'elevato assorbimento del calore (water mist).

DATI TECNICI

Tipo	K	L [mm]	H [mm]
UNI 45 mistral	97/86*	385	135
UNI 45 miami	96/186*	268	Ø66
UNI 70 mistral	160/155*	450	160

*Il primo valore del K è riferito a getto pieno, il secondo a getto frazionato ("velo diffuso" per modello UNI45 miami)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
552281	Miami UNI45	0.38	1
552282	Mistral UNI45	0.9	1
552283	Mistral UNI 70	1.63	1

PROSYSTEM ITALIA SRL
Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com