SPRINKLER UPRIGHT QR



IMPIEGO

Erogatore sprinkler, montaggio upright, in ottone, con sensibilità di risposta rapida, attacco filettato da 1/2” e 3/4”, fattore K 80 o 115 con bulbo di vetro. Adatto a dare l’erogazione con getto diretto in basso contro il deflettore. Da non utilizzarsi per impianti a secco.

DATI TECNICI

Caratteristiche: Sprinkler spray SU, upright.

Max pressione di impiego: 12,0 bar.

Pressione min. necessaria: 0.68 bar.

Sensibilità di risposta: RTI< 50.

Fattore K: 80, 115

Materiale:

- Sprinkler: ottone. A richiesta anche in versione cromata;
- Deflettore: ottone. A richiesta anche in versione inox;
- Bulbo: di vetro borosilicato;
- Presa filettata: ottone.

CERTIFICAZIONI

Versione 1/2": certificato CE e FM.

Versione 3/4": certificato CE, *versione certificata FM disponibile su richiesta.*

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
843060	1/2'' K80 57 °C	-	50
843061	1/2'' K80 68 °C	0.06	50
843062	1/2'' K80 79 °C	0.06	50

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
843063	1/2'' K80 93 °C	-	50
843064	1/2'' K80 141°C	-	50
843070	3/4'' K115 57 °C	-	50
843071	3/4'' K115 68 °C	0.06	50
843072	3/4'' K115 79 °C	-	50
843073	3/4'' K115 93 °C	-	50
843074	3/4'' K115 141°C	-	50